

Scheda Prodotto Informazioni per il consumatore

La presente scheda ottempera alle disposizioni del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 "Codice del Consumo"

Denominazione del prodotto

KEY

Caratteristiche e materiali impiegati

Serie di poltrone disponibili in 3 diverse altezze, alta per funzioni direzionali, media per funzioni operative e bassa per conferenza/riunioni o visitatore. Monoscocca imbottita in PU flessibile schiumato a freddo ignifuga classe 1 ed esente da CFC, con inserto in tubolare di acciaio e piatti in trafilato per rinforzo e per fissaggi di elementi quali oscillante, piastre per ritorno automatico e braccioli. Regolazione in altezza del sedile mediante pompa a gas, o possibilità di movimento di ritorno automatico.

- Versione EXECUTIVE con meccanismo oscillante disassato in alluminio con carter in finitura lucida e regolazione del peso corporeo mediante leva telescopica laterale con sistema di blocco e sblocco antishock.
- Versione VISITOR avente sottoscocca in alluminio presso fuso con leva di regolazione dell'altezza del sedile.
- Versione MEETING con meccanismo oscillante "armonico" con guscio in alluminio lucido presso fuso che permette una leggera oscillazione della scocca abbinata al movimento di ritorno automatico.

Telaio a slitta cromato con prolungamento braccioli per scocca media in tubo mobilio rettangolare 30x15 ad alta resistenza con rinforzo interno in piatto pieno.

Telaio a slitta con o senza prolungamento braccioli in tondino di acciaio D. 12 mm cromato.

I braccioli possono essere in pressofusione di alluminio lucido con pattellina in ferro imbottita rivestita in tinta o con braccioli fissi chiusi in PU flessibile schiumato a freddo ignifugo classe 1 esente da CFC completamente rivestiti o eventualmente in tondino di acciaio D. 12 mm cromato.

Rivestimenti

Il prodotto può essere rivestito sia in tessuto, pelle o ecopelle nella gamma di colori di cui alla cartella rivestimenti. Il rivestimento non è sfoderabile.

Base e Ruote

Base a 5 razze in alluminio presso fuso lucido con ruote piroettanti a doppio battistrada, autofrenanti, gommate D.60 mm o base a 4 razze in alluminio presso fuso lucido con piedini in materiale plastico.

Istruzioni e Precauzioni d'uso

Il prodotto non è adatto ad uso esterno.

La sedia va utilizzata con i telai a slitta o le basi appoggiati sempre sul pavimento.

Non sedersi sulla spalliera.

Evitare la vicinanza alle fonti di calore

Si raccomanda di:

- non salire mai in piedi sulla sedia - non avvicinare la sedia a gradini, davanzali, finestre in presenza di bambini i quali potrebbero salire e cadere.

Solo personale addestrato può sostituire o riparare il pistone a gas. Emmegi S.r.l. non risponde per un uso improprio della sedia.

Si raccomanda di non usare fiamme libere o sigarette accese nelle vicinanze dei rivestimenti.

Manutenzione e Pulizia

Manutenzione della pelle: Passare un panno morbido ben lavato e appena strizzato, poi asciugare con un altro panno morbido, asciutto e pulito.

Manutenzione dei tessuti: Non spazzolare, pulire regolarmente con aspirapolvere.

Non utilizzare prodotti aggressivi o a base di alcool.

I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto.

Modalità di smaltimento

Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il manufatto nell'ambiente, ma effettuare lo smaltimento a seconda del tipo di materiale utilizzando i sistemi pubblici di smaltimento.