



[NG]

LE RESULTAT DE 15 ANS DE SPECIALISATION

La série Nouvelle Génération est notre produit phare. Ces 15 ans de spécialisation ont permis d'élaborer une armoire qui répond parfaitement aux attentes du marché, tant au niveau du prix que de qualité

[CTE_NG] 2017-V01

GAPSA | +34 937142240 | lgapsa@gapsa.es | www.gapsa.es

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NG
STRUCTURE MONOBLOC

STRUCTURE	Tôle laminée à froid de 0,8 mm – 1,2 mm Référence DC 01 – Acier EN-10130
------------------	--

Couleurs structures


Matériel des portes Norme NF P 92-507	Rideau tri lame fabriqué en PVC 30mm Catégorie M1 – Ignifuge conforme à la norme UNE 23.727-90 1R
--	---

Couleurs des rideaux


1 Surface inferieure	Socle de 60mm à fond plat. Accessibilité ergonomique
2 Vérins	4 Points de nivélation interne de haute résistance
3 Latéraux	Panneaux composés par une tôle électro galvanisée avec réglage au pas de 25 mm
4 Etagères / Téléscopiques	Réglables tous les 25 mm / Réglables tous les 75 mm
5 Rails sous le toit	Rails soudés sous le toit permettant une rangée de D.S. additionnelle.
6 Fermeture	Serrure de 600 combinaisons avec jeu de clés articulées à 90°. Clé passe partout optionnelle.
7 Poignée	Modèle ergonomique. Matériel thermoplastique.
8 Top (optionnel)	Tops en mélamine de 19mm avec les chants en PVC de 2 mm

DIMENSIONS

Hauteur	2200, 1980, 1800, 1600, 1450, 1050, 700, 500 (millimètres)
Largeur	1200, 1020, 800 *600 mm (Modèle vestiaire avec une seule porte)
Profondeur	450 mm

PEINTURE

Traitement	Bain de dégraissage et traitement anticorrosion basé sur la nanotechnologie Testé selon la norme UNE-EN-ISO9227
Recouvrement	Recouvrement en poudre formulée avec un mélange de résines époxy-polyester, présentant d'excellentes propriétés mécaniques, chimiques et polymérisé à 190°
Finition	Texturé et lise (R9006)

CRITERES ECOLOGIQUES DE DESIGN - ECODESIGN

- L'emploi de la quantité des matières premières nécessaires pour assurer la qualité du produit fini y l'utilisation d'au moins 35% d'acier recyclé comme contenu de la matière première
- Matières premières 100% recyclables.
- Utilisation de la quantité de peinture recommandée par le fabricant pour assurer un recouvrement optimal.
- Emballage redessiné avec matières recyclables pour la protection et la prévisualisation du contenu.
- Considérations écologiques avec *partners* (Fournisseurs avec ISO 14001 –environnemental).

POURCENTAGE DE RECICLAGE DU MOBILIER FABRIQUÉ A GAPSA: 100% RECYCLABLES
CERTIFICATS / NORMES

UNE-EN-ISO 9001	Qualité – systèmes de gestion de qualité
UNE-EN-ISO 14001	Environnement – Systèmes de gestion de l'environnement
UNE 89401	Mobilier de bureau – matériels pour le mobilier de bureau.
UNE-EN-ISO 14073 -1-2-3	Mobilier de bureau – Dimensions, conditions de sécurité, méthodes d'essai de stabilité et résistance
UNE-EN-ISO 14074	Mobilier de bureau – méthodes d'essai de résistance et durabilité des parties mobiles.
NF 293	NF Office Excellence Certifié
NF D 600 50	NF Ameublement



CONSERVATION ET NETTOYAGE

CONSERVATION

Rideaux: utilisation périodique de lubrifiant pour plastique pour un parfait fonctionnement des rideaux

Rails: si avec la lubrification correcte, le rideau ne se déplace pas avec douceur, il se peut que les rails souffrent d'une usure, rupture ou d'une impureté qui empêche son bon fonctionnement.

Stabilité: Vérifier la superficie d'appuie de l'armoire

Vérins: nivelation maximum de 20mm

Étagères: ne pas dépasser les recommandations de charges maximales de GAPSA. Vérifier que les ergots ne souffrent pas de déformation. Dans le cas échéant procéder à les remplacer

Télescopiques: Vérifier que le système d'ouverture sélective fonctionne correctement (Empêche l'ouverture simultanée de deux étagères évitant ainsi le risque de basculement)

Autres: Verifier l'état des autres composants comme les serrures, les poignées et les patins de glissage. En cas d'anomalies, demander les pièces de rechange au fabricant.

NETTOYAGE

- Nettoyer avec un torchon imbibé d'eau ou avec des nettoyeurs domestiques non agressifs.
- Ne pas utiliser de solvants, vernis, cétones, etc....
- Il est recommandé d'éliminer la poussière des zones inaccessibles avec un aspirateur ayant un embout adapté ou un torchon sec.
- Ne pas nettoyer l'armoire avec un nettoyeur haute pression ou vapeur.

2 AÑS DE GARANTIE

Tous les articles GAPSA ont une garantie de 2ans. Cette garantie est applicable à tout défaut de fabrication du produit mais elle ne comprend pas les dommages causés par une mauvaise utilisation

