

## Scheda Prodotto Informazioni per il consumatore

La presente scheda ottempera alle disposizioni del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 "Codice del Consumo"

### Denominazione del prodotto

**EM204**

### Caratteristiche e materiali impiegati

Poltrone in monoscocca con tre diverse altezze di schienale. La struttura è costituita da una monoscocca imbottita in PU flessibile schiumato a freddo ignifuga classe 1 ed esente da CFC. Con inserto portante con traversi di rinforzo degli elementi che costituiscono la struttura interna. Sedile e schienale sono costituiti dalla monoscocca rivestita anteriormente da tessuto o pelle.

Regolazione in altezza del sedile mediante pompa a gas, o sistema di ritorno automatico.

Possano montare un meccanismo oscillante disassato in alluminio con carter in finitura lucida bloccabile in 4 posizioni e regolazione del peso corporeo mediante leva telescopica laterale con sistema di blocco e sblocco antishock o un meccanismo oscillante con blocco o sblocco schienale e regolazione resistenza schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore fissati alla monoscocca rivestita, o in alternativa una sottoscocca in alluminio presso fuso con leva di regolazione dell'altezza del sedile. Disponibile anche versione su telaio a slitta in tubo ovale cromato o verniciato a polveri tinta nero.

I braccioli sono in alluminio presso fuso con poggiaabbraccia che può essere in poliuretano integrale nero o bianco schiumato con inserto interno in acciaio o rivestiti in tinta con pattellina in acciaio avente imbottitura in poliuretano flessibile espanso.

### Rivestimenti

Il prodotto può essere rivestito in tessuto o pelle con cuciture a vista, nella gamma di colori di cui alla cartella rivestimenti. Il rivestimento non è sfoderabile.

### Base e Ruote

Base a 5 razze in alluminio presso fuso disponibile nelle versioni lucida o totalmente cromata, oppure verniciata in polvere termoidurente nera. Le ruote sono gommate per pavimenti duri a doppio battistrada autofrenanti D. 60 mm per la versione lucida e cromata oppure sono dure per pavimenti in moquette o linoleum D. 65 mm per la base verniciata nera.

### Istruzioni e Precauzioni d'uso

Il prodotto non è adatto ad uso esterno.

La sedia va utilizzata con i telai a slitta o le basi appoggiati sempre sul pavimento.

Non sedersi sulla spalliera.

Evitare la vicinanza alle fonti di calore

Si raccomanda di:

- non salire mai in piedi sulla sedia - non avvicinare la sedia a gradini, davanzali, finestre in presenza di bambini i quali potrebbero salire e cadere.

Solo personale addestrato può sostituire o riparare il pistone a gas. Emmegi S.r.l. non risponde per un uso improprio della sedia.

Tessuto e imbottitura in Cl 1M soltanto su richiesta, si raccomanda di non usare fiamme libere o sigarette accese nelle vicinanze dei rivestimenti.

### Manutenzione e Pulizia

Manutenzione della pelle: Passare un panno morbido ben lavato e appena strizzato, poi asciugare con un altro panno morbido, asciutto e pulito.

Manutenzione dei tessuti: Non spazzolare, pulire regolarmente con aspirapolvere.

Non utilizzare prodotti aggressivi o a base di alcool.

I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto.

### Modalità di smaltimento

Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il manufatto nell'ambiente, ma effettuare lo smaltimento a seconda del tipo di materiale utilizzando i sistemi pubblici di smaltimento.